



## ОБМОТЧИК РУЛОНОВ METAL-FACH Z-237, Z-237N, Z-552, Z-560, Z-561, Z-577, Z-593



**Назначение:** упаковка рулонов сенажа в полимерную пленку. Управление процессом обмотки происходит при помощи гидрораспределителя трактора (Z-561 – от электрической сети 220В). Счет оборотов производится при помощи электронного счетчика.

Модели **Z-552, Z-560, Z-561** работают в стационарном режиме, поэтому для их загрузки необходимо использовать погрузчики с грузоподъемностью не менее 800 кг. В остальных моделях обмотка рулона может производиться при переезде к следующему рулону, либо к месту их складирования.

Система установки рулона (СУР) в вертикальное положение (у моделей **Z-552, Z-560, Z-577, Z-593**) позволяет вертикально поставить обмотанный рулон во время его разгрузки, уменьшая тем самым риск повреждения пленки при последующих работах. Данная система поставляется дополнительно по отдельному заказу покупателей, кроме модели Z-593, у которой она входит в комплектацию.

Обмотчики рулонов агрегируются с тракторами класса 0,9-1,4.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Z-237N	Z-237	Z-577	Z-593	Z-552	Z-560	Z-561
1. Тип	навесной	прицепной			навесной		
2. Рабочая скорость, км/ч	10			работает стационарно			
3. Транспорт. скорость, км/ч	15			20			
4. Ширина	500/750			500	500/750		

пленки, мм							
5. Количество оборотов поворотной рамы в зависимости от пленки, об.	24/16			24		24/16	
6. Скорость поворотоной рамы, об./мин.	35						
7. Время обмотки рулона, мин.	2/1,3			2		2/1,3	
8. Привод поворотной рамы	гидромотор					электр. двигатель	
9. Размер рулона (Диам.хДл.), мм	1200x1200						
10. Загрузка рулонов	задняя самозагрузка	боковая самозагрузка	передняя самозагрузка	дополнительным подъемником с г/п не менее 800 кг			
11. Разгрузка рулонов	саморазгрузка						
12. СУР	нет	механическая (доп. опция)	гидравлическая	механическая (доп. опция)		нет	
13. Обрезка пленки	автоматическая			ручная			
14. Габаритные размеры (ДхШхВ), м	3,3x1,6x2,2		4,35x2,45x2,38	6,0x2,25x2,5	2,6x1,2x1,7		
15. Масса, кг	850	850	950	1250	450	450	450

Производитель – METAL-FACH (Польша)



**РАМ**  
РосАгроМир



Адрес: Склад: Московская область,  
Пушкинский р-он, п.Правдинский, ул.  
Лермонтова, д.4А.

Почтовый адрес: Офис: 141009, г.Мытищи, ул.  
Колонцова 5, а/я 199

Телефон: +7(498) 687-25-25, +7 (496) 531-66-91  
(склад)

E-mail: [moscow@rosagromir.ru](mailto:moscow@rosagromir.ru)